


NORMA+ 150 CL



Bestelnr.	305947
Lamphouder:	LED
Lichtbron:	LED
Vermogen:	68 W
Kleur / RAL:	GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat
Beschermingsklasse:	I
IP-waarde:	IP65
IK-J-xxIP:	IK09 15J xx7
CRI:	80
Kelvin:	4000
Power factor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optieken:	Symmetrische extra verspreidende optiek
Nominale lumen output:	10268 lm
Reelee lumenoutput:	8395 lm
L:	L80
B:	B10
Levensduur:	44000 h
Ta MIN luminaire:	-20°
Ta MAX luminaire:	35°




Omschrijving

Waterdichte LED armatuur bestaande uit:


- Behuizing van UV gestabiliseerd meegegoten polycarbonaat met dubbele afwerking; gematteerd voor het optische vak en mat voor het vak met elektrische hulpstukken
- Eindkappen van technopolymeer
- Pakking in slijtvast siliconen
- Snelconnector voor de elektrische aansluiting met bajonet-opening zonder gereedschap, gemaakt van polycarbonaat
- Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels Ø 10 - Ø 14 mm
- Armatuur compleet met doorvoerbedrading voor de voeding in serie
- Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
- Systeem voor warmtedissipatie van aluminium
- Beugel voor snelle montage aan plafond van roestvrij staal
- Compleet met antivacuüm-ventiel
- Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08

Fotometrische

gegevens




Technische tekening



OPTIONELE ACCESSOIRES

NORMA+ 150



14431995

Beschermroosters van verzinkt
staaldraad voor plafondmontage