

EMFREE WALLBOX

SERIE 200 MET STOPCONTACT

Is een laadstation met stopcontact. Het laadstation kan worden gebruikt in privé aangelegenheden alsook op openbare domeinen.

Het vermogen van 3.6Kw tot 22Kw wordt ingesteld op moment van de bestelling.

De Wallbox wordt bevestigd aan de muur.

Vijf modellen worden aangeboden :

1. Standaard Wallbox : directe connectie met wagen plug & charge
2. Wallbox met RFID : idem aan de standaard wallbox met aan en uitschakelen aan de hand van een badge. Bij het toestel worden standaard 2 blanco badges bijgeleverd. Optioneel kunnen meer badges worden verkregen.
3. Wallbox met RCD : idem aan de standaard wallbox met 6mA DC-foutstroom-bewaking.
4. Wallbox met RCD en RFID : idem aan standaard wallbox met RFID reader en 6mA DC-foutstroombewaking.
5. Wallbox met RCD, RFID en 4G : idem aan Wallbox model 4 met de mogelijkheid om te laden via een OCPP compatibel platform.



Technische specificaties :

Aansluiting	Monofasig of Driefasig	Voltage	230V / 400V+N
Stopcontact / Stopcontact	Stopcontact Type 2	Afmetingen (HxBxD)	H 570 x B 270 x D 100
Beschermingsindicatie	IP67	Kortsluitingsbeveiliging	Ja (optioneel)
Koeling	natuurlijk luchtgekoeld	Omgevingstemperatuur	-20 ~ +65 °C
LED indicator	Ja	Gewicht:	6 kg
Max. uitgangsstroom mono	16 A	Kleur:	zwart
Max. uitgangsvermogen mono	7,4 kW	Standaard Garantie	3 jaar
Max. uitgangsstroom 3-fasig	32 A	RFID	Ja (optioneel)
Max. uitgangsvermogen 3-fasig	22 kW		
Oververhittingsbeveiliging	Ja		

Bestelreferenties :

EMF200/1/S	Serie 200 Wallbox met Stopcontact T2 max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)
EMF200/1/S/RFID	Serie 200 Wallbox met Stopcontact T2 en RFID max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)
EMF200/1/S/RCD	Serie 200 Wallbox met Stopcontact T2 en RCD max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)
EMF200/1/S/RFID/RCD	Serie 200 Wallbox met Stopcontact T2, RFID en RCD max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)
EMF200/1/S/RFID/OCPP	Serie 200 Wallbox met Stopcontact T2, RFID, RCD en OCPP max 7,4 kW(mono) 22 kW(tri)

