

# PRODUCTDATASHEET

## Vintage 1906 LED 28 5 W/2000K E27

Vintage 1906 LED | LED lampen, vintage edition



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)
- Perfect voor decoratieve installaties

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Zeer laag energieverbruik
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen
- Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie

---

### PRODUCTKENMERKEN

- LED-lampen voor lijnspanning
- Kwik-vrije lampen
- Levensduur: max. 15.000 u
- Stralingshoek: maximaal 360°



## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	5,00 W
Nominale vermogen	5,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	18
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	29
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,50
Vergelijkbaar vermogen lamp	28 W


### Fotometrische data

Nominale lichtstroom	300 lm
Lichtstroom	300 lm
Nominale kleurtemperatuur	2000 K
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2000 K
Lichtstroom	300 lm
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc

### Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s

### Afmetingen



Totale lengte	290,0 mm
Diameter	160,0 mm

<b>Buitenkolf</b>	-
<b>Lengte</b>	290,0 mm

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

<b>Maximumtemperatuur op Tc-testpunt</b>	50 °C
--	-------

### Levensduur

<b>Nominale levensduur lamp</b>	15000 h
<b>Gemiddelde levensduur van de lamp</b>	15000 h
<b>Aantal schakelcycli</b>	100000

### Aanvullende product data

<b>Lampvoet</b>	E27
<b>Kwikgehalte</b>	0,0 mg
<b>Kwik vrij</b>	Ja
<b>Juiste verwijdering volgens wetgeving</b>	Ja
<b>Product opmerking</b>	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

### Vermogen

<b>Dimbaar</b>	Nee
----------------	-----

### Certificaten & normen

<b>Energie-efficiëntieklasse</b>	A
<b>Energieverbruik</b>	5 kWh/1000h

### Land-specifieke indelingen

<b>Bestelreferentie</b>	1906LEDBG 5W/
-------------------------	---------------

### LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075091993	Vouwdoos 1	185 mm x 185 mm x 356 mm	403,00 g	12.18 dm <sup>3</sup>
4058075092006	Verzenddoos 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2891,00 g	60.23 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

**DISCLAIMER**

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.