




## NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur zwart / chroom 2700K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Daartoe behoort ook NUMINOS® XS, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Art.nr.:                   | 1005504       |
| Secundaire stroom/spanning | 200mA         |
| Hoogte                     | 4.5 cm        |
| Diameter                   | 6.5 cm        |
| Inbouwdiameter             | 5.5 cm        |
| Inbouwdiepte               | 11 cm         |
| Nettogewicht               | 0.09 kg       |
| Brutogewicht               | 0.096 kg      |
| IP-code                    | IP 20 / IP 44 |
| Beschermingsklasse         | III           |
| Schokbestendigheidsklasse  | IK02          |
| Schokbestendigheid         | 0,2 Joule     |
| Montage                    | inbouw        |
| Montagebeschrijving        | plafond       |
| Wattage                    | 7 W           |
| Lumen                      | 650 lm        |
| Lichtkleurtemperatuur      | 2700 Kelvin   |
| Stralingshoek              | 40 °          |
| Kleur                      | zwart         |
| CRI                        | 90            |
| UGR ≤                      | 22            |
| LXXBXX-gegevens            | L80B50        |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

### Toebehoren

|         |  |
|---------|--|
| 1005609 | led driver , 200mA 10W PHASE, Quick Connector          |
| 1005610 | led driver , 200mA 10W, Quick Connector                |
| 1005611 | led driver , 200mA 13,5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor                                 |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend                   |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor mat                             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart                           |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 29      |