

Tweevoudige opbouwkit voor twee inbouwfuncties, black coated

105-80200



Deze tweevoudige opbouwkit is geschikt voor twee inbouwfuncties.

De doos wordt rechtstreeks op de wand gemonteerd en kan gebruikt worden voor alle types inbouwtoestellen, behalve voor tijdschakelaars,

110° bewegingsmelders en stopcontacten met overspanningsbeveiliging.
Afwerkingskleur: black coated.



Technische kenmerken

Tweevoudige opbouwkit voor twee inbouwfuncties, black coated.

- Aantal mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur: black coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9004
- Materiaal opbouwdoos: vormvast en halogeenvrij polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA)
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP21
- Slagvastheid: na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd
- Afmetingen (HxBxD): 79 mm x 150 mm x 44.5 mm
- Markering: CE

Afmetingen

