

Luminaire stylé, moderne et dimmable qui convient à tous les types de salle de bain. Disponible en noir, blanc et acier brossé en 2700 et 3000K. Corps du luminaire en aluminium thermolaqué. Facile à monter avec connecteur rapide entre le luminaire et la fixation murale. Fixation pour armoire disponible comme accessoire pour montage au-dessus d'une armoire de salle de bain ou d'une étagère.

Source lumineuse

Directe

LED (0), LED (1) ou LED (non interchangeable) (1)

220-240V ou 230V

30W

2700K, 3000K ou 4000K

Ra>90

SDCM:3

L70/B10>50,000 at Ta=25°C

Classe énergétique: A+

Montage et Connexion

Surface

Convertisseurs

Coupure de phase descendante

Protection

Classe I, Classe II, IP44/IP20, Ta=25°C, CE

Optique

Plastic Opal

Matériaux et finition


Embase: Aluminium


Couleur: Acier brossé, Blanc (RAL 9003), Blanc mat (RAL 9003) ou

Noir (RAL 9004)


Optique: Polycarbonate (PC)

Product- and environment images
















View 15W LED 2700K
Efficiency: 100%
Lumen output: 946 lm












View 15W LED 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 970 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
2700K				
 <p>197420 View Acier brossé 770lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 51 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe II IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W135 x H60 x D135</p>
 <p>111435 View Noir avec prise de courant 680lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 43 lm/W L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe I IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Indoor</p>	<p>L460 x W150 x H60 x D135</p>
 <p>114420 View Noir 680lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 43 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe II IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W135 x H60 x D135</p>
 <p>111433 View Blanc avec prise de courant 870lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 54 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe I IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W150 x H60 x D150</p>
 <p>111420 View Blanc 870lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 54 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe II IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W135 x H60 x D135</p>
3000K				

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 <p>111434 View Blanc avec prise de courant 930lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe I IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W150 x H60 x D135</p>
 <p>197421 View Acier brossé 820lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe II IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W135 x H60 x D135</p>
 <p>111421 View Blanc 930lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 62 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe II IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W135 x H60 x D135</p>
 <p>111436 View Noir avec prise de courant 730lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 46 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe I IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W150 x H60 x D135</p>
 <p>114421 View Noir 730lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 46 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe II IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W135 x H60 x D135</p>
4000K				
 <p>111437 View Blanc avec prise de courant 1010lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 63 lm/W SDCM:3</p>	<p>Classe I IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L460 x W150 x H60 x D135</p>

Article	L70/B10>50,000	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
	11422 View Blanc 1010lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal	Classe II IP44/IP20	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor Bornier sans vis	L460 x W135 x H60 x D135
		11432 View Noir 790lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante LED 49 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal	Classe II IP44/IP20	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor Bornier sans vis
900					
	11430 View 900 Noir 1360lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante 30W LED 45 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal	Classe II IP44/IP20	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor Bornier sans vis	L896 x W135 x H60 x D135
		111430 View 900 Blanc 1740lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante 30W LED 58 lm/W SDCM:3 Directe, Plastic Opal	Classe II IP44/IP20	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor Bornier sans vis
	114431 View 900 Noir 1460lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante 30W LED 49 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal	Classe II IP44/IP20	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor Bornier sans vis	L896 x W135 x H60 x D135
		111431 View 900 Blanc 1860lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante 30W LED 62 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal	Classe II IP44/IP20	Coupure de phase descendante	Surface, Indoor Bornier sans vis

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 <p>114433 View 900 Noir 1580lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante 30W LED 53 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe II IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L896 x W135 x H60 x D135</p>
 <p>111432 View 900 Blanc 2010lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante 30W LED 67 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Directe, Plastic Opal</p>	<p>Classe II IP44/IP20</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Surface, Indoor Bornier sans vis</p>	<p>L896 x W135 x H60 x D135</p>
Accessories				
 <p>100420 View Blanc Support de meubles Acier</p>				<p>L180 x W70 x H40</p>