



Productbeschrijving: DULUX D/E 10 W/830
Product code: 4050300419435
Hoeveelheid: Vouwdoos (FS) bevat 1 Stuks (ST)

U vindt dit product in de eCatalogus:

http://catalog.myosram.com?~language=NL&~country=NL&it_p=4050300419435

| Vermogen | |
|-----------------------------|----|
| Geschikt voor binnengebruik | Ja |

| Land-specifieke indelingen | |
|----------------------------|---------|
| SEG-Nr. | 8330172 |

| Certificaten & normen | |
|-----------------------|---|
| EEL - Energie label | B |

| Aanvullende product data | |
|--------------------------|--------|
| Lampvoet | G24q-1 |
| Recycling | yes |

| Kleuren & materialen | |
|----------------------|--------|
| Kwikgehalte | 1.4 mg |

| Elektrotechnische gegevens | |
|---|---|
| Nominale vermogen | 10 W |
| Lamprendement (High Frequency gegevens) | Under clarification by authority and standardization body |
| Lamprendement (standaard situatie) | 60 lm/W |
| Constructievermogen | 10 W |

| Afmetingen | |
|---|----------|
| Lengte | 103.0 mm |
| Lengte volgens IEC | 95 mm |
| Lengte met lampvoet, doch zonder pennen | 87.00 mm |

| Levensduur | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Service levensduur | 13000 h |
| Levensduur | 20000 h ¹⁾ |
| Functionerende lampen bij 2.000 h | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 4.000 h | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 6.000 h | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 8.000 h | 0.99 |
| Functionerende lampen bij 12.000 h | 0.95 |
| Functionerende lampen bij 16.000 h | 0.81 |
| Functionerende lampen bij 20.000 h | 0.50 |
| Bedrijfsmodus LLMF/LSF | HF |

| Lichttechnische gegevens | |
|--------------------------------|---------|
| Kleurweergave-index Ra | 80...89 |
| Lichtstroom | 600 lm |
| Nominale lichtstroom bij 25 °C | 600 lm |



| Lichttechnische gegevens | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lichtkleur | 830 |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Nominale lichtstroom | 600 lm |
| Licht kleur volgens EN 12464-1 | LUMILUX Warm Wit |
| Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h | 0.89 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h | 0.86 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h | 0.84 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h | 0.82 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h | 0.79 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h | 0.78 |
| Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h | 0.76 |
| Luminantie | 4 cd/cm ² |

| Temperaturen | |
|-------------------------------------|---------|
| Omgevingstemp. bij max. lichtstroom | 25.0 °C |

| Verpakkingseenheden | | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Product code | Verpakkingstype en inhoud | Afmetingen in h x b x l | Bruto gewicht | Volume |
| 4050300419435 | Vouwdoos bevat 1 Stuks | 36,000 mm x 36,000 mm x 120,000 mm | 43,750 g (0,000 g) | 0,156 Kub. dec. |
| 4050300419442 | Verzenddoos bevat 10 Stuks | 108,000 mm x 132,000 mm x 160,000 mm | 477,750 g (0,000 g) | 1,989 Kub. dec. |

These compact fluorescent lamps can be operated on battery, solar or ac power. They are suitable for high and low voltage (e.g. with ACCUTRONIC). They can also be fully dimmed. Their dimensions and wattages are identical to those of the successful standard OSRAM DULUX D models. The fact that they can be used with separate control gear means they can be connected to almost any type of power supply, including ac, batteries and solar cells. Major applications include dimming and battery-powered emergency lighting in department stores, office buildings and so on.

- Ten times the life of ordinary light bulbs of the same brightness in ECG operation.
- Comfortable light in ECG operation.
- Shortened base casing to prevent two-pin lamps being fitted in new D/E holders, but still fits in old D/E holders.
- Twice the luminous flux and the same length as OSRAM DULUX S/E.
- Luminous flux values from 600 to 1800 lm.
- Same dimensions as OSRAM DULUX D to enable luminaires for emergency lighting systems to conform to a uniform design.
- Single-ended four-pin plug-in G24q base.

¹⁾ With preheat ECG