

Productinformatieblad

Specificaties



Unica - schakelaar - 1-weg - 10 AX 250 V AC - 1 m - ivoor

MGU3.101.25

Hoofdkenmerken

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Range of product | Unica |
| Naam afwerking | Unica (standaard esthetiek) |
| Type product of component | Schakelaar |
| Presentatie product | Mechanisme |
| Technologie | Elektromechanisch |
| Functie schakelaar | 1-polig 1-weg |
| Aantal tuimelschakelaars | 1 |
| Apparaattoepassing | Lichtregeling |
| Meegeleverde apparatuur | Interne stroomaansluiting |
| Kleurtint | Ivoor |

Complementaire kenmerken

| | |
|--|--|
| Nominale stroom | 10 AX |
| [Ue] nominale bedrijfsspanning | 250 V |
| Type net | AC |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Elektrische levensduur | 10000 cycli |
| Isolatieweerstand | > 5 MOhm bij 500 V |
| Doorslagvastheid | 2000 V |
| Minimale belasting onderbrekingsvermogen | 200 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Openingsafstand | > 3 mm |
| Actuator | Tuimelaar |
| Aantal modules | 1 module |
| Aansluitingen - klemmen | Steekklemmen |
| Sectie kabel | 0...2,5 mm ² stijve kabel 0...2,5 mm ² flexibel kabel |
| Materiaal | ASA + PC: kap van het mechanisme |
| Bevestigingsmodus | Clip-in |
| Breedte | 22,5 mm |

| | |
|----------------------------------|---|
| Hoogte | 45 mm |
| Diepte | 34 mm |
| Inbouwdiepte | 22 mm |
| Nettogewicht | 0,0174 kg |
| Omgevingstemperatuur bij werking | 25...35 °C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | 0...50 °C |
| Normen | EMC-richtlijn LS richtlijn EN 60669-1 |

Omgeving

| | |
|----------------------|---|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
| IK-beschermingsgraad | IK01 |
| Omgevingskenmerken | Bleekmiddel Alcohol UV-bestendig Benzine Olie Aceton Vloeibare zeep Ruitenreiniger vloeistof |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4 cm |
| Package 1 Width | 6,5 cm |
| Package 1 Length | 6,8 cm |
| Package 1 Weight | 22 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 4,4 cm |
| Package 2 Width | 13,6 cm |
| Package 2 Length | 33,5 cm |
| Package 2 Weight | 274 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 120 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 3775 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|----------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Conform EU-verklaring RoHS |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikvrij | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China) |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel van het product |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Aanbevolen vervanging(en)