

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 Enclosure 1x13 Modules

R9H13601

### Hoofdkenmerken

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gamma                       | Resi9  |
| Productnaam                 | Resi9 CX   |
| Type product of component   | Behuizing  |
| Type behuizing              | Distributiebehuizing   |
| Nb of 18 mm modules per row | 13   |
| Meegeleverde apparatuur     | 1 markeerkit<br>1 afdekplaat<br>1 steun aansluitblok<br>1 aardingsklemmenblok<br>1 DIN-rail<br>1 frontafdekkap<br>1 labelbescherming |
| Type of door                | Zonder   |
| Normen                      | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24  |
| Kleur                       | Behuizing: wit (RAL 9003)  |

### Complementaire kenmerken

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Montage behuizing                   | Oppervlak  |
| Nb of horizontal rows               | 1  |
| Vermogensdissipatie in W            | 27 W   |
| [In] nominale stroom                | 63 A   |
| Railtype                            | DIN  |
| Beschrijving montageplaat           | Zonder montageplaat  |
| Rail en verdeelblok compatibiliteit | Standaard  |
| Aantal klemmenblokken               | 1 aarding met 14 vertrekkers                                 |
| Vertrekken verdeelklem              | 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> voor aarding |
| Materiaal kast                      | Zelfdovend materiaal   |
| Nettogewicht                        | 740 g  |
| Breedte                             | 252 mm   |
| Hoogte                              | 250 mm   |
| Diepte                              | 108 mm   |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Inwendige diepte | 106 mm                          |
| Doeland          | Zwitserland<br>België<br>Spanje |

## Omgeving

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Vuurbestendigheid                | 650 °C ( 5 s ) conform EN/IEC 60695-2-11                                    |
| IP-beschermingsgraad             | IP30 zonder deur conform EN/IEC 60529<br>IP40 met deur conform EN/IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad             | IK08 conform EN 50102<br>IK08 conform IEC 62262                             |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -15...60 °C   |

## Verpakkingseenheden

|   |          |
|---|----------|
| Type verpakking 1                       | PCE      |
| Aant. eenh./verp.                       | 1        |
| Verpakkingsgewicht (lb)                 | 1,007 kg |
| Hoogte verpakking 1                     | 12,5 cm  |
| Breedte verpakking 1                    | 25,9 cm  |
| Lengte verpakking 1                     | 26,7 cm  |
| Type verpakking 2                       | S04      |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 | 6        |
| Gewicht verpakking 2                    | 6,6 kg   |
| Hoogte verpakking 2                     | 30,0 cm  |
| Breedte verpakking 2                    | 40,0 cm  |
| Lengte verpakking 2                     | 60,0 cm  |
| Type verpakking 3                       | P12      |
| Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 | 72       |
| Gewicht verpakking 3                    | 93,0 kg  |
| Hoogte verpakking 3                     | 105,0 cm |
| Breedte verpakking 3                    | 80,0 cm  |
| Lengte verpakking 3                     | 120,0 cm |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product   |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>  |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)<br><a href="#">EU-verklaring RoHS</a>      |
| Kwikvrij                          | Ja  |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie. |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>   |
| Circulariteitsprofiel             | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |

# Contractuele waarborg

Garantie

18 maanden