




## NUMINOS® DL XL

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/wit 2700K 20°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL XL, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 37,4 watt, een lichtsterkte van 3500 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003986
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	1050mA
Hoogte	10.8 cm
Diameter	16 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
Inbouwdiepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.715 kg
Brutogewicht	0.87 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	37.4 W
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtbron

791857	
--------	---

### Toebehooren

1004059	led driver , 40W multi mA
1004066	led driver , 28-40W 1000-mA PHASE
1004071	Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , diffusor ellips
1004799	NUMINOS® XL , diffusor prisma
1004800	NUMINOS® XL , diffusor mat
1004801	NUMINOS® XL , diffusor honingraat
1006147	Numinos® L Reductiering , rond 240/150mm zwart

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	36