



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEPER IP44 1.0 MR16

152210B0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Matzwart

RAL 9011<sup>a</sup>

Front IP44

Back IP20

Interieur

## LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 12.0 W

## OPTISCH

Downlight

## ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

## FYSISCH

Diameter 84 mm

Height 96 mm

0.1 kg

## CUTOUT

Diameter 76-79 mm

Min. ceiling thickness 4 mm


Max. ceiling thickness 38 mm

Recessed depth 100 mm

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-38 mm; inbouwdiepte 100 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; beschermingsgraad van onderaf IP44; van bovenaf IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEPER IP44 1.0 MR16

152210B0

## ELEKTRISCH

### Driver

| TYPE      | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|-----------|----------------|-----------------|
| 10W   12V | 102-51-30      | 9 0 2 2 1 4 0 1 |
| 25W   12V | 145-51-29.5    | 9 0 2 2 1 7 0 1 |
| 70W   12V | 108-52-33      | 9 0 2 2 1 9 0 4 |