



NUMINOS® CL PHASE S

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 3000K 24°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsmogelijkheden mogelijk. Ook met de NUMINOS® CL PHASE S indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 1020 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004130
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	88
Niveau van inschakelstroom	8.5 A
Duur van inschakelstroom	60 µs
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

791815	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.425 kg
Brutogewicht	0.65 kg
BIG WHITE pagina	104