




## NUMINOS® DL L

plafonnier encastré à LED indoor noir / chromé 3000 K 20 °

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL L qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2200 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003939
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Wattage	25.41 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

## Source Lumineuse

791822	
--------	---

### Accessoires

1004062	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA
1004065	Driver LED , 30 W 700 mA
1004070	Driver LED , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , diffuseur Ellipse
1004795	NUMINOS® L , diffuseur Prisma
1004796	NUMINOS® L , diffuseur Frosted
1004797	NUMINOS® L , diffuseur Wabe
1006143	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm noir
1006144	Numinos® M Bague de réduction , rond 240/120 mm blanc
1006145	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm noir
1006146	Numinos® M Bague de réduction , d'angle 240/120 mm blanc

Risk Group	1
Hauteur	8.5 cm
Diamètre	13 cm
Poids net	0.465 kg
Poids brut	0.525 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	9 cm
Diamètre d'encastrement	11.7 cm
BIG WHITE, page	34