



QT&QTU

INTENSIEVE WERKOMGEVINGEN

De QT/QTU serie is de referentie voor een strak en performant ENEC gekeurd LED paneel met smalle randen van slechts 20mm breed. QT is uitgerust met een standaard PS diffuser, QTU wordt geleverd met een PET microprismatische UGR17 diffuser die bijna niet te onderscheiden valt van een standaard diffuser. De behuizing is IP40 en uitgerust met voorgemonteerde beugels voor pendelmontage/ valbeveiliging. Geleverd zonder driver. Geschikt voor 30W 750mA of 36W 900mA driver.

QT




QTU Microprismatic diffuser





QT

216 SMD4014 leds
Tot 115lm/W
IP40
PS diffuser



05
 120°
 3000-4000K
 115
 CRI >82
 40
 UGR >19
 07
 50.000 L80B20
 5 year warranty

Artikel	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
QT60603630	36	3000	3875	595	595	8	85,00
QT60603640	36	4000	3975	595	595	8	85,00
QT301203630	36	3000	3875	295	1195	8	90,00
QT301203640	36	4000	3975	295	1195	8	90,00


Drivers

Artikel	Watt	Max. Lumen	Dim	Bruto
QTD30W5	30	3318	Nee	15,00
QTD36W5	36	3975	Nee	20,00
UNIDRIVER36	36	3975	TRIAC/1-10V/DALI2/push Amplitude dimming	45,00



QTU

216 SMD4014 leds
Tot 115lm/W
IP40
PET diffuser
UGR 17 (30~36W)



05
 90°
 3000-4000K
 115
 CRI >82
 40
 UGR 17
 07
 50.000 L80B20
 5 year warranty

Artikel	Watt	CCT	Lumen	L	B	H	Bruto
QTU60603630	36	3000	3828	595	595	8	90,00
QTU60603640	36	4000	3972	595	595	8	90,00
QTU301203630	36	3000	3828	295	1195	8	95,00
QTU301203640	36	4000	3972	295	1195	8	95,00

Drivers

Artikel	Watt	Max. Lumen	Dim	Bruto
QTD30W5	30	3373	Nee	15,00
QTD36W5	36	3972	Nee	20,00
UNIDRIVER36	36	3972	TRIAC/1-10V/DALI2/push Amplitude dimming	45,00