



AL1014 RD LED



- Spot encastré rond orientable.
- Fonte d'aluminium.
- Fixation par ressorts.
- Faisceau : 38°.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Code	Couleur	AC/DC	LED	T° (K)	Flux utile	Lumen	α	IRC
DO16005	NOIR MAT	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16025	ALUMINIUM	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16030	BLANC MAT	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16105	NOIR MAT	AC 230V/DC 500mA	9W	4000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16125	ALUMINIUM	AC 230V/DC 500mA	9W	4000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16130	BLANC MAT	AC 230V/DC 500mA	9W	4000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80

PICTO


Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm.
Protection contre les projections d'eau.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (68 mm)



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 20°.



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifier la compatibilité avec l'installation.



Garantie 5 ans.



