




NUMINOS® DL S

plafonnier encastré à LED indoor noir / noir 3000 K 40 ° avec ressorts à lame

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Profitez de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 8,6 watts, une intensité lumineuse de 690 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003796
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	III
Wattage	8.6 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	690 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

791815	
--------	---

Accessoires

1004055	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , diffuseur Ellipse
1004787	NUMINOS® S , diffuseur Prisma
1004788	NUMINOS® S , diffuseur Frosted
1004789	NUMINOS® S , diffuseur Wabe
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm noir
1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm blanc
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm noir
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm blanc

Risk Group	1
Hauteur	5.2 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.164 kg
Poids brut	0.193 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	31