



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810G0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt min 35°

Tilt max 35°

Rotation 355°

Goud

IP20

Interieur

LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 12.0 W

ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Diameter 96 mm

Height 80 mm

0.2 kg


CUTOUT

Diameter 105-110 mm

Recessed depth 95 mm



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; zonder rand; combineerbaar met de plaasterkit geschikt voor plafonddikte; inbouwdiepte 95 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810G0

MONTAGE

PLAASTERKIT

TYPE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
DEEP ADJUST ZONDER RAND	∅105-40	9 0 0 1 7 2 0 9

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L-W-H (MM)	ORDERCODE
10W 12V	102-51-30	9 0 2 2 1 4 0 1
25W 12V	145-51-29.5	9 0 2 2 1 7 0 1
70W 12V	108-52-33	9 0 2 2 1 9 0 4