





DIRO SBL L 82 W

202 297 82 W

DISPONIBLE EN
NOIR 202 297 82 B
BLANC 202 297 82 W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 208
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	70
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP43/20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.PC SBL

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION INCLUSE	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	C

Info Source lumineuse




Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED FLEX 17,5W / CRI>80 / 2700K / 3000lm
Techniques LED (source lumineuse)	3000 lm // 17 W // 171 lm/W
Techniques LED (luminaire)	1643lm // 20W // 82lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [202_297_XX_HAND.pdf](#)

DIRO SBL L 82 W

202 297 82 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: