

Deze analoge, elektromechanische apparaten zorgen voor het tijdafhankelijk beheer van de werking van een aantal toepassingen zoals de verlichting, verwarming, etalageverlichting, en leveren aldus een verhoogd comfort en energiebesparing op. Met deze producten is een dag- of weekprogrammering mogelijk op één kanaal.

Hierbij vinden wij de volgende karakteristieken :

- dankzij de gangreserve (afhankelijk van de uitvoering) blijft het tijdstip bij stroomonderbreking behouden ;
- kwartsgestuurde tijdbasis ;
- programmering met onverliesbare schakelruiters voor een eenvoudige visualisering van de geprogrammeerde handelingen ;
- tijdsaanduiding via wijzers (niet bij EH209) ;
- fijninstelling met dubbele draairichting via centrale schijf (niet bij EH209).
- handbediening permanent ON of OFF ;
- uitvoeringen dubbele schijf : 2 programmeercycli 24 uur en 7 dagen, die werken op één enkel contact. Met de 7 dagen-schijf kunt u de programmeerhandelingen van de 24 uur-schijf toestaan of beletten ;
- aansluiting via beschermde kooiklemmen ;
- transparante en draaibare verzegelingskap.

De zomer-/wintertijdomschakeling is eenvoudig uit te voeren.


Conform de norm :
EN 60730-2-7



EH010



EH110



EH191



EH711

Omschrijving	Voedings- spanning	Cyclus	Breedte in ■ 17,5 mm	Verpakk.	Ref.
Modulaire schakelklokken	230 V ~ 50 Hz	24 u. zonder gang- reserve	1	1	EH010
1 NO-contact 16 A - 250 V ~ AC 1		24 u. met gangreserve 200 u.	1	1	EH011
Modulaire schakelklokken	230 V ~ 50 / 60 Hz	24 u. zonder gang- reserve	3	1	EH110
1 wisselcontact 16 A - 250 V ~ AC 1		24 u. met gangreserve 200 u.	3	1	EH111
		7 d. met gangreserve 200 u.	3	1	EH171
		24 u. + 7 d. met gangreserve 200 u.	5	1	EH191
	110 - 230 V ~ 50 / 60 Hz	24 u. zonder gang- reserve en zonder wijzer	2	1	EH209
		24 u. zonder gang- reserve	2	1	EH210
	230 V ~ 50 / 60 Hz	24 u. met gangreserve 200 u.	2	1	EH211
		7 d. met gangreserve 200 u.	2	1	EH271
Schakelklokken	230 V ~ 50 / 60 Hz	24 u. zonder gang- reserve		1	EH710
voor opbouw- of inbouwmontage, afmetingen : 72 x 72 mm		24 u. met gangreserve 200 u.		1	EH711
1 wisselcontact 16 A - 250 V ~ AC 1		7 d. zonder gang- reserve		1	EH770
		7 d. met gangreserve 200 u.		1	EH771