



NUMINOS® CL DALI S

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 3000K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Zoals bij de NUMINOS® CL DALI S indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 1020 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1004418 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 250 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 10.42 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 72 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 122 |
| Niveau van inschakelstroom | 52 A |
| Duur van inschakelstroom | 1 µs |
| Lumen | 1020 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 16.2 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.56 kg |
| Brutogewicht | 0.725 kg |
| BIG WHITE pagina | 104 |