

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 35W/942 G12 1CT


Serie compacte gasontladinglampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

[Zie volledige reeks](#)

[Toevoegen aan ProjectPlanner](#)



[Afbeeldingen](#)



[Diagrammen](#)

[Verkoopadressen](#) [Print](#) [Contact](#) [DELEN](#) [f](#) [t](#) [e](#) [...](#)

Productinformatie

Algemene eigenschappen

Lampvoet	G12
Lampvorm	T19 [T 19mm]
Lamp afwerking	Helder
Brandstand	vrij [universeel]
Levensduur tot 50% uitval conv	12000 hr
Levensduur tot 50% uitval EVSA	12000 hr
Levensduur tot 10% uitval EM	9000 hr
Levensduur tot 5% uitval	8000 hr
Levensduur tot 5% uitval EM	8000 hr
Levensduur tot 20% uitval EL	10000 hr
Levensduur tot 20% uitval EM	10000 hr
Levensduur tot 10% uitval EL	9000 hr

Technische Lichteigenschappen

Kleur code	842 [CCT of 4200K]
Kleurweergave	84 Ra8
Lichtkleur	Koel Wit
Kleurtemperatuur	4200 K
Kleurtemperatuur technisch	4200 K
Chromaticiteit coördinaat X	0.365 -
Chromaticiteit coördinaat Y	0.364 -
Lichtstroom lamp EVSA	3300 Lm
Specifieke lichtstroom lamp	81 Lm/W
Lumenbehoud EL 2000uur	90 %

Voorwaarden Armatuurontwerp

Lampvoet temperatuur	280 (max) C
Kneep temperatuur	350 (max) C
Lamp temperatuur	500 (max) C

Afmetingen in mm.

Referentie lengte A	90 (max) mm
Totaal lengte C	103 (max) mm
Lamp diameter D	20 (max) mm
Licht Center Lengte L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Ontladingsbuis lengte O	5 mm
Licht Center Lengte L [inch]	2.2 in
Totale lengte C [inch]	3.9375 (max) in
Lamp diameter D [inch]	0.75 in

Produkt data

Bestelcode	211262 15
EOC productcode	871150021126215

[+ Meer info / Verberg info](#)

[+ Waarschuwingen en veiligheid](#)

Downloads

- [Technische brochure](#)
158.07 KB
- [Productfoto's](#)
- [Maatschetsen](#)


Lumenbehoud EL 5000uur	85 %
Lumenbehoud EL 10000uur	70 %

Elektrische kenmerken

Systeemvermogen EVSA	44 W
Nominaal lampvermogen	35 W
Lampvermogen EVSA	38 W
Lampspanning	85 V
Lampstroom met EVSA	0.46 A
Ontsteektijd	30 (max) s
Inschakeltijd 90%	3 (max) min
Ontsteekspanningspiek	3500 (min) V
Herontsteektijd [min]	15 (max) min
Dimbaar/Regelbaar	Nee

Milieu eigenschappen


Kwikhoud (Hg)	2.7 mg
---------------	--------

Installatieschema's


CDM-T
+ Zoom



G12
+ Zoom




any
+ Zoom

otometrie


MASTERColour
CDM-T 35W
/842
+ Zoom



CDM-T 35W
/842, /942
+ Zoom



CDM-T 35W
/842 lamp up
+ Zoom

Prestatediagrammen

CDM-T /830,
/842, /942
+ Zoom

Gerelateerde producten



MASTERColour
CDM-TC Elite



MASTERColour
CDM-TC