



NUMINOS® XL PHASE

luminaire monté au plafond noir 36 W 4000 K 60°

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® XL PHASE qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 36 watts, une intensité lumineuse de 3460 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1005701
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	900 mA
Indice de protection	I
Wattage	36 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	4.64 A
Durée du courant d'appel	224 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	3460 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791850	
--------	---

Accessoires

1006170	NUMINOS® XL , anneau avant blanc
---------	----------------------------------

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	25.8 cm
Diamètre	12 cm
Poids net	1.63 kg
Poids brut	2 kg
BIG WHITE, page	105