

Productcode

F01401



Referentie

1401

EAN

8424299014012

Omschrijving.

Omschrijving

Voor wie het graag anders doet, presenteert FERMAX de nieuwe Kit Way.

Kies uit 20 verschillende melodieën, pas de monitorinstellingen aan, neem video's op en leg beelden vast van uw bezoeken, en dit alles in één pakket.

De Way-kit bevat standaard een buitenpost van zamak met een kleuren-CCD-camera. Oppervlakte-installatie.

- Intercommunicatie: Brengt communicatie tot stand tussen de monitoren die in huis zijn geïnstalleerd.
- Speler: Na 3 seconden neemt de monitor automatisch een video op (als er een micro SD-kaart is geïnstalleerd) of een foto van de bezoekers. U heeft ook de mogelijkheid om handmatig een foto te maken terwijl u de oproep beantwoordt. De video's/foto's opgenomen vanaf de buitenpost worden weergegeven op het monitorscherm.
- Instellingen: Helderheid/contrast, melodiekeuze, datum en tijd, dag- en nachtgesprekvolume, taalkeuze (16 talen), enz.
- Functie "Niet storen": 1 uur, 8 uur of permanent.
- Oproeplog: Alle oproepen, zowel van het paneel naar de monitor, van de monitor naar het paneel en tussen monitoren, worden opgenomen en kunnen later worden bekeken.
- Capacitief touchscreen: 7" digitale TFT-kleurenmonitor met capacitief touchscreen dat intuïtief gebruik mogelijk maakt.
- Vizier: Bescherm het straatnaambord tegen regen, sneeuw, etc. Inbegrepen in de set.

Aanvullende technische details

Technologie: 2 niet-gepolariseerde draden

De kit bevat:

- Straatnaambord met vizier.
- 7" TFT-kleurenmonitor met capacitief touchscreen.
- Stroomvoorziening.

Monitorspecificaties:

- Voeding voor de monitor: DC 24~28V.
- Stroomverbruik: Stand-by 12mA; 350mA werking.
- Monitorscherm: 7" digitale TFT-kleurenscherm. Capacitief scherm.
- Videosignaal: 1 Vpp, 75Ω, CCIR-standaard.
- Bedrading: 2 draden, niet-gepolariseerd.
- Afmetingen: 225(H) x 131(V) x 18(D)mm.
- Bedrijfstemperatuur: [-20°C, +55°C]

Specificaties straatpaneel:

- Gemaakt van Zamak.
- Bevestiging aan een oppervlak. Inclusief vizier vereist.
- Kaarhouder en verlichte knoppen.
- CCD-kleurencamera met hoge gevoeligheid.
- Cameraresolutie: 425 x 350
- Camerahoek: Horizontaal=93°; Verticaal=71°
- Verlichtingssensor.
- Met de meegeleverde voeding kunt u een 12Vdc 250mA deuropener aansluiten (Fermax deuropener ref. 29588 aanbevolen).
- Aansturing van een relais om een deuropener te activeren.
- Compatibel met relais voor activering van tweede deur (ref. 1418 relais vereist).
- Mogelijkheid om extra buitenposten toe te voegen: ja, maximaal 3 extra buitenposten (totaal 4). Het is noodzakelijk om de referentieplaten te vervangen. 1419.
- Afmetingen: 95(H) x 155(V) x 25(P)mm. (39 mm diep (D) met vizier)
- IP43
- Bedrijfstemperatuur: [-25°C, +70°C]

Details.

Gewicht product verpakt (kg)

2.3846

Afmetingen verpakking (cm)

25,7x23,4x15,5

VP-technologie

WAY

Handleidingen

- 97767lKn Kit way V09_18.pdf
- 97767n Kit way V09_18.pdf

Producten inbegrepen



F01410

ALIMENTADOR KIT WAY DIN4
24VDC-1.5A



F01412

MONITOR 1 KIT WAY 7"



F01416

PLACA KIT VIDEO WAY 1L COLOR

Accessoires



F01419

CAMBIADOR/DISTRIBUIDOR WAY



F01418

MODULO RELE WAY



F01413

MONITOR 2 KIT WAY 7"