



# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Culot	E14 [ E14]	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	113,00 lm/W
Marquage CE	Oui	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	20000	<b>Caractéristiques électriques</b>	
Référence de mesure du flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Niveau	CorePro	Puissance (valeur nominale)	2,2 W
<b>Photométries et colorimétries</b>		Courant lampe (nom.)	21 mA
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]	Puissance équivalente	25 W
Flux lumineux (nom.)	250 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K		

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du boîtier (nom.)	36 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
avec gradation	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	BA35
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	387387
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871951434685700
Nom du produit de la commande	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Code barre produit	8719514346857
Code de commande	34685700
Code de commande local	34685700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001345892
Net Weight (Piece)	0,014 kg


## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm

## CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG

## Données photométriques



## Spectral Power Distribution Colour



CalcLUX Photometrics 4.3


Philips Lighting & V.

Page 1/1

## LEDbulb 25W E14 827 FR BA35


# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Données photométriques



LEDbulb 25W E14 827 FR B35

## Durée de vie



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram

