



NUMINOS® CL PHASE L

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir
2700 K 24 °

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Créez des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® CL PHASE L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Vous créez ainsi un éclairage haut de gamme de larges surfaces ou utilisez le spotlight pour une illumination ciblée. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 28 watts, une intensité lumineuse de 2440 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004314
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	28 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	34
Nombre de luminaires sur LS C16A	58
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Lumen	2440 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	21.3 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	0.95 kg
Poids brut	1.26 kg
BIG WHITE, page	105