

391A.VE - Tangen met lange halfronde bekken - geïsoleerd tot 1000 Volt



Description:

- Voor uw veiligheid wordt iedere tang individueel gedurende 10 seconden op 10.000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.
 - Smalle, fijn gegroefde bekken.
 - Zijdelingse draadknipper voor koper- en harde staaldraad. 185A.20VE: rechte bekken.
 - 195A.20VE: 40° gebogen bekken.
- aanpassen naar: Minimale inspanning dankzij de grote hefboomarm en de versprongen as. Hoogwaardig Koolstofstaal, met inductief geharde snijkanten. Het brede handvat van bimateriaal brengt 25% extra comfort en grip. En is bestand tegen chemicalien. Afneembare terugkeerveer.- SLS-bevestigingspunt. Voorzien van oog voor veilig werken op hoogte. (het SLS_punt van bevestiging voegt 10 mm toe aan de nominale lengte). Vernisafwerking om roestvorming te voorkomen.

	Diameter [mm]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Dikte E1 [mm]	Hoofd Hoogte C [mm]	Hoofd Breedte B [mm]
185A.20VE	2.9	200.0	3.6	9.0	75.0	18
195A.20VE	2.9	200.0	3.6	9.0	69.0	18