

# AL1014 RD LED



- Ronde richtbare inbouwspot.
- Gegoten aluminium.
- Bevestiging met veren.
- Lichtbundel: 38°.
- Dimbare omvormer op afstand meegeleverd.
- Verenigbaar met begin tot einde fase variator.

Code	Kleur	AC/DC	LED	T° (K)	System flux	Lumen	α	CRI
DO16005	MAT ZWART	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16025	ALUMINIUM	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16030	MAT WIT	AC 230V/DC 500mA	9W	3000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16105	MAT ZWART	AC 230V/DC 500mA	9W	4000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16125	ALUMINIUM	AC 230V/DC 500mA	9W	4000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80
DO16130	MAT WIT	AC 230V/DC 500mA	9W	4000K	785 Lm	830 Lm	38°	>80

## PICTO



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm.  
Bescherming tegen waterspatten.



Lamp aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50 V.  
(AC RMS)



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68 mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



CE gekeurd.



Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Power LED's. Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.



Voeding inbegrepen



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.



Het product is dimbaar met de meeste dimmers. Controleer de compatibiliteit met de installatie.



5 jaren garantie.



