



NUMINOS® CL DALI L

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 3000K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® CL DALI L indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 Watt, een lichtsterkte van 2340 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1004611 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | DALI |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 700 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 28 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 35 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 60 |
| Niveau van inschakelstroom | 30 A |
| Duur van inschakelstroom | 2 µs |
| Lumen | 2340 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 21.3 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 1.025 kg |
| Brutogewicht | 1.33 kg |
| BIG WHITE pagina | 105 |