



## NUMINOS® CL PHASE S

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir  
3000 K 60 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie de manière ingénieuse. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® CL PHASE S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 1020 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| N° art.                          | 1004132                        |
| Montage                          | Apparent                       |
| Infos de montage                 | Plafond                        |
| Dimmable                         | Oui                            |
| Technologie du dimmage           | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire     | 250 mA                         |
| Indice de protection             | I                              |
| Wattage                          | 10.42 W                        |
| Température ambiante min.        | -20 °C                         |
| Température ambiante max.        | 40 °C                          |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 88                             |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 88                             |
| Hauteur du courant d'appel       | 8.5 A                          |
| Durée du courant d'appel         | 60 µs                          |
| Lumen                            | 1020 lm                        |
| Température de couleur           | 3000 Kelvin                    |
| Angle faisceau                   | 60 °                           |
| Coloris                          | noir                           |
| CRI                              | 90                             |
| UGR ≤                            | 19                             |
| Caractéristiques LXXBXX          | L80B50                         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau avant blanc |
|---------|---------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                    | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 16.2 cm        |
| Diamètre                             | 6.5 cm         |
| Poids net                            | 0.425 kg       |
| Poids brut                           | 0.65 kg        |
| BIG WHITE, page                      | 104            |