



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PLANO 2.0 PAR16

118220B0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt min 35°

Tilt max 35°

Rotation 355°

Matzwart

RAL 9011<sup>a</sup>

IP20

Interieur

845<sup>b</sup> tot 880° lm

## LED

Lamp 2 x PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI ≥ 90

## OPTISCH

Wide Flood

Beam angle 48°

## ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 13.0 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m

## FYSISCH

Lengte 156 mm

Width 85 mm

Height 115 mm

0.4 kg

## CUTOUT

Lengte 74 mm

Breedte 148 mm

Min. ceiling thickness 2 mm


Max. ceiling thickness 18 mm

Recessed depth 120 mm


<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

<sup>b</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>c</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafond-dikte van 2-18 mm; inbouwdiepte 120 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC2; lamp niet inbegrepen;



## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PLANO 2.0 PAR16

118220B0

## KEGELDIAGRAM

wide flood 48°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1250	0.89
2	310	1.78
3	140	2.66
4	80	3.55
5	50	4.44

## MONTAGE

### Plasterkit

TYPE	L-H (MM)	ORDERCODE
PLANO 2.0	180-270	9 0 0 1 7 1 0 5

## ANDERE

### Metalen veerklem

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16   LED   PAR16   max. 12W	59	9 0 0 1 9 7 0 0



### Veerklem

TYPE	KLEUR	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Zwart	59	9 0 0 1 9 8 B 0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Goud	59	9 0 0 1 9 8 G 0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Brons	59	9 0 0 1 9 8 Q 0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Zilver	59	9 0 0 1 9 8 S 0
MR16   LED   PAR16   max. 12W	Wit	59	9 0 0 1 9 8 W 0

## ARMATUREN

### PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Zwart	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Zwart	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 4