




NUMINOS® DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K
20° incl. bladveren

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Zoals bij de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1750 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003890
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	500mA
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
Inbouwdiepte	7.5 cm
Nettogewicht	0.205 kg
Brutogewicht	0.219 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	17.55 W
Lumen	1750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtbron

791825	
--------	---

Toebehoren

1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma
1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006139	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm zwart
1006140	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm wit
1006141	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm zwart
1006142	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm wit

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	32