


## BASIL 1 P

OU517WW05

BASIL 1 P 4W 475Lm 3000K 50° IP65



Accentspot voor buitenverlichting.  
Verstelbare steelhoogte: 60 of 90cm.

Verstelbare spotopstelling.

Geleverd met 2.50m kabel en grondpin.

Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC000301
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Aluminium
Kleur	Mat zwart
Lengte	100 mm
Diameter	40 mm
Hoogte	900 mm

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Kantelhoek	360°
Rotatiehoek	360°
IP (beschermingsindex)	IP65
IK (mechanische weerstand)	IK07
Gloeidraadtest	650°

## BASIL 1 P

## OU517WW05

## BASIL 1 P 4W 475Lm 3000K 50° IP65

## OPTIEK

Kleurtemperatuur	3000K
Lichtstroombron	475 lm
Lichtstroomarmatuur	295 lm lm
Armaturefficiëntie	73,75 lm/W
CRI (Ra)	CRI>80
RG (fotobiologisch risico)	RG1
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM3

## ELEKTRISCH

Elektrische klasse	2
Vermogensbron(nen)	4 W
Armatuur vermogen	4 W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Dimbaar	Nee
Type variatie	Niet dimbaar
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

## INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
Omgevingstemperatuurbereik	-20°C ~ +50°C

## VERPAKKING

EAN-code	5411373372598
----------	---------------

