



### Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Type product of component	Combinatierail
Montagemodus	Horizontaal
Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebereiden
Beschrijving lijnen	3L
Totaal aantal modules (18 mm)	57

### Complementaire kenmerken

Aantal kanalen	19-wegs 3 L
Polenconfiguratie voor 1 weg	1 3P
Aansluitingssteek	18 Mm
Type connector	Vork
Afstand tussen weg	54 Mm
Markering	L1 L2 L3
Isolatie	Geïsoleerd
Presentatie product	Snijdbaar
le toegekende bedrijfstrom	63 A bij 40 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC Ph/Ph
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
Montagezone	Basis op biconnect
Stap van 9 mm	114
Breedte	1000 Mm
Kleur	Wit (RAL 9003)
Bereik compatibiliteit	Acti 9 (Acti9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 SWITCH)

### Omgeving

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Productcertificaten	CE
Vuurbestendigheid	960 °C ( 30 s ) conform IEC 60695-2-1
Vervuilinggraad	3

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,6 Cm
Package 1 Width	1,6 Cm
Package 1 Length	101,7 Cm
Package 1 Weight	429 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,5 Cm
Package 2 Width	107 Cm
Package 2 Length	8,8 Cm
Package 2 Weight	2,321 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	55 Cm
Package 3 Width	80 Cm
Package 3 Length	120 Cm
Package 3 Weight	137,334 Kg

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Beschikbaar voor verkoop**