


## TFO0601GF02400

FIJI ONE IP66 Non dim. 12-19W 1500-2200lm GRP 60cm 4000K

**Prijs excl. BTW:** Zie prijslijst

**Recupel- / Bebat-codes:** Zie prijslijst



**EAN-code:** 5415095045792

**Verpakkingen:** 1/168 stuks

### Eigenschappen

**Referentie:** TFO0601GF02400

**IP:** IP66

**IK:** IK10, enkel geldig bij plafondmontage

**Vermogen:** 12/15/19 W

**Dimbaar:** Niet-dimbaar

**Materiaal diffuser:** PC

**Materiaal basis:** GRP

**CCT:** 4000 K

**Lichtstroom:** 1500/1850/2200 lm

**CRI:** Ra>80

**SDCM:** 3 steps MacAdam

**Lichtstroom efficiëntie:** tot 125 lm/W

**Omgevingstemperatuur:** -15 tot +45°C

**Levensduur:** L80B10 50.000h @ 25°C

**LED-driver:** OSRAM

**LED-module:** OSRAM

**Interne bekabeling:** Geen doorvoerbekabeling

**Toepassing:** binnen en buiten, residentieel, parkeergarages

**Montage:** Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.

In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

### Afmetingen

L	W	H	Lf
665 mm	84 mm	98,5 mm	400 mm

