





DOWNUNDER OUT LED M

outdoor wandinbouwarmatuur, LED, 3000K, antraciet

Aluminium, met sterke SMD LEDs uitgeruste DOWNUNDER OUT LED M reeks wandinbouwarmaturen met indirecte, naar beneden gerichte en niet-verblindende lichtopening. Dankzij beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het armatuur kan rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning. Voor een eenvoudige montage wordt een inbouwdoos meegeleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	233625
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	300mA
Breedte	14 cm
Hoogte	7 cm
Diepte	5 cm
Inbouwlengthe	12.6 cm
Inbouwbreedte	5.8 cm
Inbouwdiepte	7 cm
Nettogewicht	0.318 kg
Brutogewicht	0.362 kg
IP-code	IP 55
Beschermingsklasse	I
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Wattage	4 W
Lumen	85 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916417		minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
		maximale omgevingstemperatuur	50 °C
		BIG WHITE pagina	701