



NUMINOS® CL DALI S

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 2700K 60°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren met een verscheidenheid aan downlights en spots. Zoals bij de NUMINOS® CL DALI S indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 980 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004412
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	72
Aantal armaturen bij LS C16A	122
Niveau van inschakelstroom	52 A
Duur van inschakelstroom	1 µs
Lumen	980 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

791819	
--------	---

Toebehoren

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Brutogewicht	0.725 kg
BIG WHITE pagina	104