



# 901453.002

Serie: Toledo Flat Round Inbouwdownlights




Montagewijze: Plafondmontage (inbouw)  
 Beschermingsgraad: **IP 40**  
 Beschermingsklasse: II  
 Lamp: LED  
 Afmetingen: D 255, H 3, HE 30-56  
 Kleur: wit

Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat, lightguide en kunststof afdekking van niet-vergelende PMMA. Afdekking opaal mat. Plafondbevestiging met veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Bedrijfsapparaat (LED-converter) extern via connector, verbindingkabel 250 mm. Lichtbron (LED) en LED-converter bij de levering inbegrepen.

### Elektrisch:

Bedrijfsapparaat	Converter
Systeemvermogen	17,8 W
Spanning	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	22
Leuchten an Sicherung B16A	36
Leuchten an Sicherung C10A	22
Leuchten an Sicherung C16A	36



### Goedkeuringen:

Beschermingsgraad	<b>IP 40</b>
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK06 (1 Joule)
Veiligheid tekenen	F-Zeichen
Andere tekens	WEEE
Landmarkering	CE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+

### Lamp 1:



Aantal lampen 1	1
Sokkel	
Lichtkleur	830
Lamp	LED
Lichtkleur	3000K
Levensduur	50000 h (L70/B10)

### Afmetingen en gewicht:

Diameter D	255 mm
Hoogte H	3 mm
Montage uitsparing	DA 234 mm
Inbouwdiepte HE	30 mm
Plafonddikte	1-20 mm
Afmetingen BG-box	L 100 x B 41 x H 28 mm
Gewicht	617

### Licht technologie:

UGR	26,5
Lichtuitreedhoek	110°
Lichtstroom (Armatuur)	1.650 lm
CRI	80



# 901453.002

Serie: Toledo Flat Round Inbouwdownlights



Montagewijze: Plafondmontage (inbouw)  
Beschermingsgraad: **IP 40**  
Beschermingsklasse: II  
Lamp: LED  
Afmetingen: D 255, H 3, HE 30-56  
Kleur: wit

Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat, lightguide en kunststof afdekking van niet-vergelende PMMA. Afdekking opaal mat. Plafondbevestiging met veersysteem. Inbouwdiepte afhankelijk van plafonddikte. Bedrijfsapparaat (LED-converter) extern via connector, verbindingkabel 250 mm. Lichtbron (LED) en LED-converter bij de levering inbegrepen.

## Toebehoren

### Kappen in stof

982321.002 D 265 mm, H 60 mm Stoffschirm wit

### Opbouwbehuizing

982074.002 D 257, H 60 mm Anbaubefestiging wit