



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEPER 1.0 PAR16

152120W0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Matwit

RAL 9003<sup>a</sup>

IP20

Interieur

480<sup>b</sup> tot 520<sup>c</sup> lm

## LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI  $\geq$  90

## OPTISCH

Wide Flood

Beam angle 48°

## ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 6.5 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m

## FYSISCH

Diameter 84 mm

Height 112 mm

0.1 kg

## CUTOUT

Diameter 76-79 mm

Min. ceiling thickness 4 mm

Max. ceiling thickness 38 mm

Recessed depth 115 mm


<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

<sup>b</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>c</sup> PAR16 LAMP 3000K CRI90



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-38 mm; inbouwdiepte 115 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC2; lamp niet inbegrepen;



## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEPER 1.0 PAR16

152120W0

## KEGELDIAGRAM

wide flood 48°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 709      | 0.89  |
| 2     | 177      | 1.78  |
| 3     | 79       | 2.66  |
| 4     | 44       | 3.55  |
| 5     | 28       | 4.44  |

## ARMATUREN

### PAR16 LED lamp

| TYPE                   | KLEUR  | Ø · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------------------|--------|------------|-----------------|
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Zwart  | ø50-58     | 9 0 1 2 2 8 B 3 |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Zwart  | ø50-58     | 9 0 1 2 2 8 B 5 |
| 2700K   >90 CRI   GU10 | Wit    | ø50-58     | 9 0 1 2 2 8 W 3 |
| 3000K   >90 CRI   GU10 | Wit    | ø50-58     | 9 0 1 2 2 8 W 5 |
| 2700K   >80 CRI   GU10 | Zilver | ø50-52     | 9 0 5 2 2 7 S 2 |
| 3000K   >80 CRI   GU10 | Zilver | ø50-52     | 9 0 5 2 2 7 S 4 |

## ANDERE

### Aansluitdoos 3P PAR16

| TYPE                     | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 3-polige steekverbinding | 75-35-25       | 9 0 0 5 9 1 2 6 |