


ESC226

Contacteur - 2x25A - 230V - 2NG



| Karakteristiek | Waarde |
|---|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve aders | 1 - 10 mm ² |
| Aansluitdoorsnede soepele aders | 1 - 6 mm ² |
| Aansluitdoorsnede stuurstroomaansluiting met massieve aders | 1 tot 10 mm ² |
| Aansluitdoorsnede stuurstroomleiding (soepele aders) | 1 tot 6 mm ² |
| Aantal contacten | 2 |
| Aantal modules | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 50 °C |
| Beschermingsgraad | beschermingsklasse II |
| Beschermingsgraad IP | 2 |
| Breedte geïnstalleerd product | 17,85 mm |
| Diepte geïnstalleerd product | 60 mm |
| Directive européenne RoHS | in overeenstemming |
| Directive européenne WEEE | niet van toepassing |
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 30000 |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Handmatige bediening (override) | nee |
| Hoogte geïnstalleerd product | 83 mm |
| Mechanische levensduur in aantal schakelcycli | 1000000 |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 7 A | 25 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 7 B | 9 A |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Nominale spanning (wisselstroom) | 230 V |
| Nominale weerstand van de spoel | 5500 Ohm |
| Opslagtemperatuur | -40 tot 80 °C |
| Reactietijd bij openen | 15 ms |
| Reactietijd bij sluiten | 25 ms |
| Soort contact | 2 verbreek |
| Soort verbinding | schroeftechniek |
| Stootspanningsvastheid | 4 kV |
| Stuurspanning AC | 230 V |
| Text étiquette TechMerk1 | 230V~ |
| Text étiquette TechMerk2 | 50/60Hz |
| Thermische stroom buiten de verdeler | 25 A |
| Verbruik bij houden | 1,8 VA |
| Verbruik bij inkomen | 7,4 VA |
| Vermogen bij 230 V in gebruikerscategorie AC 7 A | 4,6 kW |
| Vermogen bij 230 V in gebruikerscategorie AC 7 B | 880 W |
| Vermogensverlies bij nominale stroom | 1,5 W |
| Vermogensverlies met kabel | 5,4 W |
| Vermogensverlies per spoel | 0,33 W |

ESC226

Contacteur - 2x25A - 230V - 2NF

Karakteristiek

Waarde