Afwerkingsset 0-1-2 voor draaischakelaar voor motoren, claystone textured

140-65937

4 jaar garantie

Centraalplaat met draaitoets voor aansturing van motoren. De draaitoets laat toe om in 3 snelheden een motor aan te sturen. Bvb voor het sturen van ventilatie. Afwerkingskleur: claystone textured.



Technische kenmerken

Afwerkingsset 0-1-2 voor draaischakelaar voor motoren, claystone textured.

- Functie: de centraalplaat wordt op de draaischakelaar geklikt. De instelknop wordt over de bedieningsas van het mechanisme geschoven
- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA), gelakt met een structuurverf die polyamidedeeltjes bevat met een gemiddelde korrelgrootte van 40 ± 1 µm
- Materiaal grijpring: polycarbonaat (PC) + polybutyleentereftalaat (PBT) en in de massa donkergrijs gekleurd
- Bedieningswijze: draaiknop
- Afwerkingskleur: claystone textured
- Kleur RAL (bij benadering): 075 70 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3005-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Opdruk: het midden van de centraalplaat is op de bovenzijde onuitwisbaar aangeduid. De instelknop met schaalaanduiding moet tegenover deze aanduiding gepositioneerd worden. De instelknop heeft een ring waarop 0, 1 en2 onuitwisbaar zijn aangebracht en wordt over de bedieningsas van de draaischakelaar bevestigd
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)

- Afmetingen (HxBxD): 55.8 mm x 55.8 mm x 21 mm
- Markering: CE