

BE GY20 LF TD R0,5

Preflex lege buis met trekdraad heeft een gladde coating aan de binnenkant waardoor je nog gemakkelijker kabels in- en uittrekt. Omdat je minder kracht hoeft te gebruiken, is er ook veel minder kans op beschadiging van de kabels.



Technische kenmerken

Artikel nummer	1234000225
Omschrijving	BE GY20 LF TD R0,5
EAN	5420056214353
Merk	Preflex
Categorie	Met trekdraad
Materiaal van de buis	PP (Polypropylene)
Halogeenvrij	Neen
Low friction binnenlaag	Low friction
Kleur buis	Grijs
Buitendiameter buis (mm)	20 mm
Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (class 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22

Logistieke kenmerken

Artikelcode	1234000225
Omschrijving	BE GY20 LF TD R0,5
EAN	5420056214353
Lengte	50 m
Bruto gewicht	5,76 kg
Lengte per stuk	465 mm
Breedte per stuk	465 mm
Hoogte per stuk	190 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks per pallet	28
Lengte pallet	1200 mm
Breedte pallet	1000 mm
Hoogte pallet	1458 mm