



NUMINOS® DL XL

plafonnier encastré à LED indoor noir / blanc 4000 K
20 °

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Les downlights et spotlights polyvalents permettent des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3800 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| N° art. | 1004034 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 1050 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 37.4 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 3800 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 20 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791850 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004059 | Driver LED , 40 W multi mA |
| 1004066 | Driver LED , 28-40 W 1000 mA PHASE |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffuseur Ellipse |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffuseur Prisma |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffuseur Frosted |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffuseur Wabe |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm noir |
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond 240/150 mm blanc |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm noir |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , d'angle 240/150 mm blanc |

| | |
|---------------------------|----------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 10.8 cm |
| Diamètre | 16 cm |
| Poids net | 0.715 kg |
| Poids brut | 0.87 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 11.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 14.5 cm |
| BIG WHITE, page | 36 |