

# Productinformatieblad

Specificaties



## Resi9 Differentieelschakelaar 2P 40A Gevoeligheid=300 mA Ogenblikkelijk Type A

R9R04240

### Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	Resi9 RCCB
Type product of component	Aardlekschakelaar
Beschrijving polen	2P
Neutrale positie	Links
[In] nominale stroom	40 A
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	300 mA conform EN/IEC 61008-2-1
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Im 500 A conform EN/IEC 61008-2-1
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	6 kA
Kwaliteitslabels	CEBEC

### Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
Stroomstoot	250 A
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Verdeelblok	Onder: biconnect
Stap van 9 mm	4
Hoogte	100 mm

Breedte	40 mm
Diepte	82 mm
Nettogewicht	0,194 kg
Inbouwdiepte	44 mm
Kleur	Wit
Mechanische levensduur	20000 cycli
Elektrische levensduur	AC-1: 10000 cycli
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel met kopring Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - 1...35 mm <sup>2</sup> - stijve
Aandraaimoment	3,5 N.m boven- of onderkant

## Omgeving

Normen	EN/IEC 61008-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
Vervuilinggraad	2
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-30...70 °C

## Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1
Verpakkingsgewicht (Ib)	216,0 g
Hoogte verpakking 1	8,2 cm
Breedte verpakking 1	4 cm
Lengte verpakking 1	10 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	24
Gewicht verpakking 2	6,271 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm
Type verpakking 3	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	4
Gewicht verpakking 3	964,0 g
Hoogte verpakking 3	9 cm
Breedte verpakking 3	10,3 cm
Lengte verpakking 3	26 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

<b>EU-richtlijn RoHS</b>	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
<b>Kwikvrij</b>	Ja
<b>Informatie over RoHS-vrijstelling</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>RoHS-regulering China</b>	<a href="#">RoHS-verklaring China</a> Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
<b>Milieu-informatie</b>	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
<b>WEEE</b>	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------