





DEEP VARO AC 92733 DIM8 W

21927 9228 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 21927 9228 B
WIT 21927 9228 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 76
INBOUWDIEPTE (MM)	100
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	min.5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-33°

Elektrische info

INGANGSSPANNING	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
Risk-groep	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED techniek (lichtbron)	597lm // 8W // 75lm/W
LED techniek (toestel)	510lm // 8W // 64lm/W

Opties













PLASTERKIT 101

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [21927_XXX8_HAND.pdf](#)

DEEP VARO AC 92733 DIM8 W


21927 9228 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	-	
 Plasterboard	-	
 Stucanet	 PLASTERKIT 101	Required
 Wood	-	
 Concrete + plaster	 PLASTERKIT 101	Required
 Lintel + plaster	 PLASTERKIT 101	Required
 Hollow-core slab + plaster	 PLASTERKIT 101	Required
 Stretched ceiling	-	

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Pleisterkits



202.11.19 PLASTERKIT 101



Notes: