

UP<sup>1</sup>-inbouwdozen**Inbouw-verbindingsdoos UP<sup>1</sup> ECON® Fix**

- Met snelle bevestiging voor montage zonder pleisterwerk
- Met 4 x 3 schroefhouders en 2 spreidklauwvelden
- Zijkantneutrale combinatie
- Veelzijdig doorlussen
- Standaard hartafstand 71 mm

<b>Artikelnr.:</b>	<b>1555-26</b>
EAN:	4013456587342
Diepte	66 mm
Boorgat Ø	82 mm
Met diepteanslag	Ja
Met snelbevestiging (ook geschikt voor PU-schuim)	Ja
Schroefafstand	60 mm
Aantal schroefnokken	4 x 3
Uitbreidende klauwvelden	2
Gereedschapsloze kabelinvoeropeningen dicht bij de vloer tot Ø 11 mm in het combinatiebereik	2
Gereedschapsloze kabel- en leidinginvoer in het combinatiebereik tot M25	2
Gereedschapsloze kabelinvoeringen tot Ø 11 mm in de omtrek van de doos	4
Gereedschapsloze kabel- en buisinvoeren tot M25 op de doosomtrek	4
Gereedschapsloze kabelinvoeringen tot Ø 11 mm in de bodem van de doos	2
Gereedschapsloze invoer van buizen tot M25 in de bodem van de doos	2
halogeenvrij	Ja
Luchtdicht	Ja
Binnenverpakking/verzending	20/200

UP<sup>1</sup>, het nieuwe inbouwprogramma voor elektrische installatie, tilt inbouwinstallatie naar een hoger niveau en maakt het eenvoudiger dan ooit. De snelle bevestiging met klemribben in alle stenen bespaart tot 50% van de tijd bij de montage zonder gips. Dankzij de zijkantneutrale en stabiele combinatie kunnen snel meerdere combinaties met 71 mm middenafstand worden gemaakt. Dankzij het open doorlussen en de uitbrekbare scheidingswand kan de apparaataansluiting zonder ruimtelijke scheiding worden uitgevoerd. Apparaten die al bedraad zijn, vooral stopcontacten, kunnen zo bijzonder snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. De invoeren dicht bij de vloer en het doorlussen dicht bij de vloer maximaliseren de bruikbare bedradingsruimte en vergemakkelijken de montage van het inbouwapparaat dankzij het diepliggende leidingmateriaal. Dankzij spreidklauwvelden en 4 x 3-voudige schroefhouders was het nog nooit zo eenvoudig en flexibel om apparaten te bevestigen. Het nieuwe pleistercompensatieframe maakt met slechts één toebehoren de traploze pleistercompensatie van 10 tot 35 mm mogelijk.

- Snelle montage in elke wandopbouw (klemribben op de doos, geen montage van toebehoren, gebruik van PU-schuim is mogelijk)
- Stabiele en zijkantneutrale combinatie
- Open / veelzijdig doorlussen
- Volledig geïsoleerd doorlussen dicht bij de vloer voor diepe dozen
- Invoeren dicht bij de vloer
- Drievoudige M25-buistoefvoer vanuit één richting naar inbouwdozen en verbindingsdozen
- ECON® multileiding- en buisinvoeren
- 4 drievoudige schroefhouders / velden voor spreidklauwen

Invoeren in de doosbodem

· Traploze pleistercompensatie (toebehoren)

