



Bediening



Doorsnede



EVIDENCE

De convectoren Evidence zijn wegens hun compacte afmetingen en strak design perfect integreerbaar in alle ruimtes.

Gebruik deze convector om ruimtes snel te verwarmen waar u niet dagelijks de verwarmings nodig hebt, zoals slaapkamers, hobbyruimtes,..

Geleverd met snoer zonder stekker.

Controle

Ingebouwde elektronische thermostaat en 5-standenschakelaar :

Uit / Vorstvrij / Program / Eco / Comfort

Ecomodus = Comfort -3,5°C

Pilootdraad 6 functies

Comfort / Comfort -1°C / Comfort -2°C / Eco / Vorstvrij / Uit

Controlelampje.

Constructie

Ommanteld verwarmingselement met een aluminium diffuser.

Kleur

Wit (RAL 9016).

Spatwaterdicht

IP 24, klasse II.

* Om aan de ErP-vereisten te voldoen, is het noodzakelijk om dit apparaat te installeren met een centrale sturing.

Technische kenmerken

| Type | Artikelnr. | Spanning in V | Vermogen in W | Beschermingsgraad | H in mm | B in mm | D in mm | Gewicht in kg |
|------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------|---------|---------|---------------|
| EVIDENCE 500 FP | TH.5.27.0640 | 230 | 500 | IP 24 | 450 | 370 | 94 | 3,5 |
| EVIDENCE 750 FP | TH.5.27.0645 | 230 | 750 | IP 24 | 450 | 370 | 94 | 4 |
| EVIDENCE 1000 FP | TH.5.27.0650 | 230 | 1000 | IP 24 | 450 | 445 | 94 | 4 |
| EVIDENCE 1250 FP | TH.5.27.0655 | 230 | 1250 | IP 24 | 450 | 520 | 94 | 5 |
| EVIDENCE 1500 FP | TH.5.27.0660 | 230 | 1500 | IP 24 | 450 | 590 | 94 | 6 |
| EVIDENCE 1750 FP | TH.5.27.0662 | 230 | 1750 | IP 24 | 450 | 665 | 94 | 6 |
| EVIDENCE 2000 FP | TH.5.27.0665 | 230 | 2000 | IP 24 | 450 | 740 | 94 | 7 |