





SPYCO CLIP AC 93033 DIM8 B

19918 9328 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 19918 9328 B
WIT 19918 9328 W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw, Plafond Opbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 50
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0,3
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 350° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-33° BLACK version: INCL.SPY TUBE S B / WHITE version: INCL.SPY TUBE S W

Elektrische info

INGANGSSPANNING	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 54) / 3000K / 630lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 91 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
Risk-groep	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED techniek (lichtbron)	630lm // 8W // 79lm/W
LED techniek (toestel)	477lm // 8W // 60lm/W

Accessoires







SPY TUBE S

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [19918_XXX8_HAND.pdf](#)

SPYCO CLIP AC 93033 DIM8 B


19918 9328 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Maak je product af

	414 02 00 B	SPY TUBE S B	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 FBR	SPY TUBE S FBR	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 FG	SPY TUBE S FG	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 MMAT	SPY TUBE S MMAT	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 SG	SPY TUBE S SG	<input type="checkbox"/>
	414 02 00 W	SPY TUBE S W	<input type="checkbox"/>



SPYCO CLIP AC 93033 DIM8 B

19918 9328 B

Notes: