

# Productinformatieblad

Specificaties



## jumperkabel - man M8, 3-pins recht - vrouw M12, 5-pins haaks - 1 m kabel

XZCR2712037T1

### Hoofdkenmerken

Categorie toebehoren/aparte onderdelen	Bedradingstoebehoren
Type toebehoren/aparte onderdelen	Jumperkabel

### Complementaire kenmerken

Jumper kabeluiteinde 1	M8 mannelijk 3 pins recht stekker met opschroefbaar en met knijper
Jumper kabeluiteinde 2	M12 vrouwelijk 5 pennen gebogen stekker met opschroeven
Kraagmateriaal	Metaal
Kabelsamenstelling	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Kabellengte	1 m
Isolatiemateriaal draden	PUR
Buitendiameter kabel	5,2 mm
[Ue] nominale bedrijfsspanning	45 V DC 60 V AC
[In] nominale stroom	4 A
Isolati weerstand	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 mOhm
Nettogewicht	0,065 kg

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K
Productcertificeringen	cULus
Omgevingstemperatuur voor werking	-35...90 °C statisch -5...90 °C buiging
Omgevingstemperatuur bij opslag	-35...100 °C

### Verpakkingseenheden

Type verpakking 1	PCE
Aant. eenh./verp.	1

Verpakkingsgewicht (lb)	46,0 g
Hoogte verpakking 1	1,5 cm
Breedte verpakking 1	20,0 cm
Lengte verpakking 1	20,0 cm
Type verpakking 2	S02
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	50
Gewicht verpakking 2	2,664 kg
Hoogte verpakking 2	15,0 cm
Breedte verpakking 2	30,0 cm
Lengte verpakking 2	40,0 cm

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>

## Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------