




NUMINOS® XS

plafondinbouwarmatuur zwart 4000K 40°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Zoals bij de NUMINOS® XS plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1005538
Secundaire stroom/spanning	200mA
Hoogte	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Inbouwdiameter	5.5 cm
Inbouwdiepte	11 cm
Nettogewicht	0.09 kg
Brutogewicht	0.096 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	7 W
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

798305	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1005609	led driver , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005610	led driver , 200mA 10W, Quick Connector
1005611	led driver , 200mA 13,5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend
1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart

Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	29