



KDN463A

## Kamrail vork 4-polig 10 mm<sup>2</sup> 12 modulen

### Technische Merkmale

#### Design

Aantal polen	4 P
--------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	230 / 400 V
----------------------------------	-------------

#### Spanning

Maximale bedrijfsspanning	400 V
---------------------------	-------

#### Stroom

Nominale stroom Inom	63 A
----------------------	------

#### Materiaal

Kleur	grijs
-------	-------

#### Afmetingen

Lengte in mm	210 mm
--------------	--------

Deelmaat	17,8 mm
----------	---------

#### Montage

Geschikt voor een product met hulpcontact	nee
---	-----

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	10 mm <sup>2</sup>
----------------------------------	--------------------

Geschikt voor apparaten met N-leider	ja
--------------------------------------	----

Type aansluiting	verbindingsrail vorkuitvoering
------------------	--------------------------------

Soort verbinding	schroeftechniek/QuickConnect
------------------	------------------------------

#### Samenstelling

Aantal inbouw elementen	3
-------------------------	---

#### Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	ja
------------	----